

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

1077 XX Амстердам, Нидерланды
WTC Strawinskylaan 1105
Тел: +31(0) 20.4413576 - Факс: +31(0) 20.4413456
E-mail: giovenzana@giovenzana.com

G.T.R. LLC

127051, Москва, Россия
Лихов пер., д. 3, стр.2 офис 101
Тел: +7.495.6991296 / +7.499.9228548
E-mail: gtr@giovenzana.com

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.

Мумбаи, Индия
Тел: +91.22.42640071
E-mail: ggindia@giovenzana.com

GIOVENZANA do Brasil

Сан - Паулу, Бразилия
Rua Enxovia, 472 cj1904
Сер. 04711-030; Vila São Francisco
Тел: +55 11 3360-6840 / 11 3530-5316
E-mail: logistic.brasil@giovenzana.com

Branch

Дубай U.A.E. P.O. Box 262146 - J.A.F.Z.A. 15, СЭЗ Джебел Али
Тел: +971.4.8870788 - Факс: +971.4.8870787
E-mail: uae@giovenzana.com



www.giovenzana.com

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

АВТОМАТИЗАЦИЯ · АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ПОТЕНЦИОМЕТРЫ - РОЗЕТКИ - ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ





**QUALITY
AS A LIFE
STYLE**

www.giovenzana.com



ОГЛАВЛЕНИЕ

2 ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ

5	СЕРИЯ PEGASUS BLACK LINE	29	СЕРИЯ ORION BLACK LINE • IP65	43	СЕРИЯ NEMA 4 - 4X
6	КНОПКИ ø22 без подсветки	30	КНОПКИ ø22 без подсветки	44	КНОПКИ ø22 без подсветки
7	КНОПКИ ø22 с подсветкой	30	КНОПКИ ø22 с подсветкой	44	КНОПКИ ø22 с подсветкой
8	СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ LED ø22	31	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ø22	45	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ø22
9	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ø22	32	СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ø22	46	КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ø30 - ø40
10	СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ø22	33	ТОЛКАТЕЛИ ø22	48	СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ø22
11	ДЖОЙСТИКИ ø22		СЕРИЯ ORION GREY LINE • IP67-IP69K	49	ТОЛКАТЕЛИ ø22
12	КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ø22			50	РУКОЯТКИ NEMA
14	КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ	34	КНОПКИ ø22 без подсветки	51	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
17	КНОПЧНЫЕ СТАНЦИИ с грибковой кнопкой ø90	34	КНОПКИ ø22 с подсветкой	52	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
18	КНОПЧНЫЕ СТАНЦИИ	35	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ ø22	53	ЗАМЕТКИ
20	КНОПЧНЫЕ СТАНЦИИ корпуса кнопочных станций	36	СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ø22		
22	РУКОЯТКИ PEGASUS	37	ТОЛКАТЕЛИ ø22		
23	ТОЛКАТЕЛИ ø22	38	РУКОЯТКИ ORION		
24	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	40	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
26	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	41	ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ		
27	ЗАМЕТКИ				

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ И ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ

56	ПОТЕНЦИОМЕТРЫ	57	ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ RJ45	ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ USB
----	----------------------	----	---------------------------------	--------------------------------

СЕРИЯ ПЕДАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

59	ПЕДАЛИ
60	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
62	ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОДИНАРНЫЕ
66	ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДВОЙНЫЕ
68	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
69	ЗАМЕТКИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** предлагает решения, являющиеся результатом тщательного изучения требований, предъявляемых к продукции промышленного назначения, и ее соответствия международным стандартам безопасности. Линейка продуктов для автоматизации включает в себя:

- кулачковые переключатели серии Phoenix от 12 до 200А;
- выключатели нагрузки серии Regulus от 32 до 160А;
- аппаратура управления серии Pegasus, Orion и NEMA;
- концевые выключатели в пластмассовом корпусе с кабелем;
- pedalные переключатели и микропереключатели.

КАЧЕСТВО

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** - лидер в области производства изделий для лифтов и подъемного оборудования, занимает ведущее место в секторе производства средств автоматизации и промышленных устройств контроля и управления процессами. Производственная система и оперативные подразделения компании основаны на интегрированной системе менеджмента качества в соответствии со стандартом **UNI EN ISO 9001:2015**.

(Сертификат CSQ № 9105. GIOV.)

Система менеджмента качества гарантирует, что весь производственный процесс осуществляется в соответствии с корпоративными стандартами изготовителя и с учетом требований заказчика и направлен на обеспечение максимального уровня надежности и безопасности выпускаемой продукции и соответствия требованиям применимых стандартов и регламентов, о чем свидетельствуют полученные компанией сертификаты. В целях минимизации воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду **ДЖОВЕНЦАНА** внедрила систему экологического менеджмента и интегрировала ее в систему менеджмента качества. В соответствии с сертификатом **UNI EN ISO 14001:2015**, **ДЖОВЕНЦАНА** использует инновационные технологии, обеспечивающие сокращение расхода сырья и материалов, энергетических и других природных ресурсов, а также минимизацию отходов и вредных выбросов с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

(Сертификат CSQ № 9191. GIBV.)

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ

Вся продукция компании **ДЖОВЕНЦАНА** производится в соответствии с директивами СЕЕ. Это удостоверяется декларацией о соответствии продукции необходимым стандартам.

СЕРТИФИКАТЫ

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** постоянно стремится повышать качество своей продукции и проводит ее испытания в различных сторонних лабораториях. Престижная независимая международная сертификационная лаборатория Underwriters Laboratories Inc. тщательно протестировала продукцию **ДЖОВЕНЦАНА**, подтвердила ее качество и на этом основании присвоила знак UL.

ДИРЕКТИВЫ СЕЕ

С 1 января 1997 года вся электромеханическая продукция должна иметь маркировку СЕ в соответствии с требованиями важнейшей европейской директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/СЕ.

ЗНАК "СЕ"

Европейские директивы внесены во все национальные нормативные акты и определяют основные требования к безопасности электроматериалов и электротехнической продукции в целом в рамках Европейского союза.

Соблюдение этих требований подтверждается наличием у изготовителя права наносить на свою продукцию знак СЕ.

СТАНДАРТЫ

Продукция **ДЖОВЕНЦАНА** соответствует американским стандартам UL и европейским EN. Эти стандарты, в частности, стандарт CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) по безопасности электрооборудования промышленных машин и механизмов, определяют характеристики, показатели и условия эксплуатации электротехнического оборудования.

ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ "EN"

Европейские нормы EN разрабатываются на основе международных норм МЭК и являются результатом взаимодействия стран-членов CENELEC (Европейский комитет по стандартизации в электротехнике). Нормы EN устраняют устаревшие и содержащие противоречия национальные нормы.





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
СЕРИЯ PEGASUS

КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ

БЕЗ ФИКСАЦИИ

С ФИКСАЦИЕЙ

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRN1	30	10	
		■	PPRN2	30	10	
		■	PPRN3	30	10	
		■	PPRN4	30	10	
		■	PPRN5	30	10	
		■	PPRN8	30	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSN1	31	10	
		■	PPSN2	31	10	
		■	PPSN3	31	10	
		■	PPSN4	31	10	
		■	PPSN5	31	10	
		■	PPSN8	31	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ	■	PPPN1	32	10	
		■	PPPN2	32	10	
		■	PPPN3	32	10	
		■	PPPN4	32	10	
		■	PPPN5	32	10	
		■	PPPN8	32	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ	■	PPFN1S4N	35	10	
		■	PPFN2S4N	35	10	
		■	PPFN3S4N	35	10	
		■				

КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ


БЕЗ ФИКСАЦИИ

С ФИКСАЦИЕЙ

СИГН. С ПОДСВЕТКОЙ

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRL1	30	10	
		■	PPRL2	30	10	
		■	PPRL3	30	10	
		■	PPRL4	30	10	
		■	PPRL5	30	10	
		■				
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSL1	31	10	
		■	PPSL2	31	10	
		■	PPSL3	31	10	
		■	PPSL4	31	10	
		■	PPSL5	31	10	
		■				
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ	■	PPPL1	32	10	
		■	PPPL2	32	10	
		■	PPPL3	32	10	
		■	PPPL4	32	10	
		■	PPPL5	32	10	
		■				
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	СВЕТОФИЛЬТР С ПОДСВЕТКОЙ ПЛОСКИЙ	■	PLSL1NL	30	10	
		■	PLSL2NL	30	10	
		■	PLSL3NL	30	10	
		■	PLSL4NL	30	10	
		■	PLSL5NL	30	10	
		■				

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ LED Ø22

	ОПИСАНИЕ	ПИТАНИЕ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА СО СВЕТОДИОДОМ X1—X2	ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 6В	PLML 2 L6	15	10	
		ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 12В	PLML 2 L12	15	10	
		ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 24В	PLML 2 L24	15	10	
		ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 48В	PLML 2 L48	15	10	
		ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 110В	PLML 2 L110	15	10	
		ПЕРЕМ.Т./ПОСТ.Т. 220В	PLML 2 L220	15	10	
		ПЕРЕМ.Т. 380В	PLML 2 L380	15	10	


ДИРЕКТИВЫ

Рабочая температура	°C
Влажность	
Рабочая частота	Гц
Напряжение изоляции	мин В
Категория макс. напряжения	EN60947.1
Класс загрязнения	EN60947.1
Степень защиты	EN60529
Соединения:	
Калибр зажима	
Винтовой зажим	
Сечение гибкого и жесткого проводов	мин/макс
Номинальное рабочее напряжение	АС/DC В
Ток Ie	мА
Срок службы	h
Яркость	cd/m²
Крепежное отверстие	mm


EN60947-5-1 / GB14048.5

-5 +40
45% ... 90%
50/60
2500В
III
3
IP65, IP2X зажимы
A2
M3,5
шт. 1 шт. 1/2,5 мм² - 2 шт. 1/2,5 мм²
6, 12, 24, 48, 110, 220
380
≤ 80 6,12В
≤ 20 24, 48, 110, 220, 380В
≥ 30.000
100
Ø22,5

СХЕМА





ЕМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ




АС 220 ... 380В


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDN	38	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ УТАПЛИВАЕМАЯ		PPDNR	38	10	
			PPDNR.3	38	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ		PPMN	40	10	


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDL	30	10	
			PPDL.1	30	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ УТАПЛИВАЕМАЯ		PPDLR	30	10	
			PPDLR.3	30	10	

СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22


С РУКОЯТКОЙ




С РЫЧАГОМ



С КЛЮЧОМ




ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
 90°		PSMB1D0		PSLB1D0		*		PSCR8D0C
		PSMB2D0		PSLB2D0				
		PSMB3D0		PSLB3D0			*	PSCR8D0E
		PSMB4D0		PSLB4D0				
		PSMB5D0		PSLB5D0			*	PSCR8D0N
		PSMB8D0		PSLB8D0				
 45°		PSMB1D2		PSLB1D2		*		PSCR8D2C
		PSMB2D2		PSLB2D2				
		PSMB3D2		PSLB3D2				
		PSMB4D2		PSLB4D2				
		PSMB5D2		PSLB5D2				
		PSMB8D2		PSLB8D2				
 45°		PSMB1T0		PSLB1T0	*	*	*	PSCR8T0C
		PSMB2T0		PSLB2T0	*	*	*	PSCR8T0A
		PSMB3T0		PSLB3T0	*	*	*	PSCR8T0E
		PSMB4T0		PSLB4T0	*	*	*	PSCR8T0G
		PSMB5T0		PSLB5T0	*	*	*	PSCR8T0H
		PSMB8T0		PSLB8T0	*	*	*	PSCR8T0K
 45°		PSMB1T3		PSLB1T3		*		PSCR8T3C
		PSMB2T3		PSLB2T3				
		PSMB3T3		PSLB3T3				
		PSMB4T3		PSLB4T3				
		PSMB5T3		PSLB5T3				
		PSMB8T3		PSLB8T3				
 45°		PSMB1T2		PSLB1T2		*		PSCR8T2C
		PSMB2T2		PSLB2T2				
		PSMB3T2		PSLB3T2				
		PSMB4T2		PSLB4T2	*			PSCR8T2A
		PSMB5T2		PSLB5T2	*	*		PSCR8T2H
		PSMB8T2		PSLB8T2	*	*		
 45°		PSMB1T1		PSLB1T1		*		PSCR8T1C
		PSMB2T1		PSLB2T1				
		PSMB3T1		PSLB3T1			*	PSCR8T1E
		PSMB4T1		PSLB4T1				
		PSMB5T1		PSLB5T1		*	*	PSCR8T1N
		PSMB8T1		PSLB8T1		*	*	

ДЖОЙСТИКИ Ø22 | IP65

2 ПОЗИЦИИ


КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ		По горизонтали			По вертикали		
		1	0	2	1	0	2
Левый контактный блок	N0	X	0	0	0	0	X
	N3	0	0	X	X	0	0
Правый контактный блок	HP	0	0	X	X	0	0
	N3	X	0	0	0	0	X


X Замкнутый контакт
0 Разомкнутый контакт




4 ПОЗИЦИИ

	3	1	0	2	4
3	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	X
0	0	X	0	0	0
2	0	0	0	X	0
4	0	0	0	0	X



ПОЗИЦИИ	КОД	МАССА	УПАКОВКА	ГАБАРИТЫ
1 0 2	PMJN8T0	58 гр	5	
1 0 2	PMJN8T3			
1 3 0 4 2	PMJN8Q0			
1 3 0 4 2	PMJN8Q4			
1 0 2	PMJN80S			
1 0 2	PMJN80R			

ПОЗИЦИИ	КОД	МАССА	УПАКОВКА	ГАБАРИТЫ
1 0 2	PMJN8T01	51 гр	5	
1 0 2	PMJN8T31			
1 3 0 4 2	PMJN8Q01			
1 3 0 4 2	PMJN8Q41			
1 0 2	PMJN80S1			
1 0 2	PMJN80R1			

КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ Ø22 | EN ISO 13850

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø30 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	■	PPFN1R3N	42	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø30 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ С ОКОШКОМ	■	PPFN1R3S	44	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	■	PPFN1R4N	44	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ С ОКОШКОМ	■	PPFN1R4S	46	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø60 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	■	PPFN1R6N	50	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø60 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ С ОКОШКОМ	■	PPFN1R6S	52	10	






КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ Ø22 | EN ISO 13850

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø30 С	■		76	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ	■	PPFN1P4N	44	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ С ОКОШКОМ	■	PPFN1P4S	46	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ БЕЗ ПОДСВЕТКИ	■	PPFN1P4C	45	10	
	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ	■	PPFL1P4N	45	10	



ПРИМЕЧАНИЯ

- Все кнопки аварийной остановки изготовлены в соответствии с европейскими и американскими требованиями.
- EN ISO 13850: Безопасность машин - Аварийная остановка. Функциональные требования - Принципы проектирования.
- IEC/EN6097-5-1.
- Соответствуют требованиям стандарта IEC/EN60204-1: Безопасность машин - Электрооборудование машин и механизмов - Основные принципы.
- Все кнопки сконструированы с механической системой "накопления нагрузки", гарантирующей срабатывание и сцепление или блокировку в положении «включено». Использование нормально замкнутого контакта с положительным размыканием и наличие в некоторых моделях визуального оповещения при нажатии на кнопку, обеспечивают максимальную степень надежности этого типа толкателей.



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ | С ПРУЖИНЫМИ ЗАЖИМАМИ

	СХЕМА	ФУНКЦИИ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 1 — H3 — 2	 0 1.5 6 мм	PCW01	
	 3 — N0 — 4	 0 3.5 6 мм	PCW10	






ПАТРОН BA9s

	СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 X1 — X2	Патрон BA9s 250В 2,4 Вт макс. Лампочка не входит в комплект поставки	PCWAD	



ПАТРОН СО СВЕТОДИОДОМ

	СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 X1 — X2	перем.т./пост.т. 12В перем.т./пост.т. 24В перем.т./пост.т. 48В перем.т./пост.т. 110В ПЕРЕМ.Т. 220В	PCW5L12 PCW5L24 PCW5L48 PCW5L110 PCW5L220	



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ | СО СВАРНЫМИ ВЫВОДАМИ



	СХЕМА	ФУНКЦИИ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 1 — H3 — 2	 0 1.5 6 мм	PSC01	
	 3 — N0 — 4	 0 3.5 6 мм	PSC10	

ПАТРОН BA9s

	СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 X1 — X2	Патрон BA9s 250В 2,4 Вт макс. Лампочка не входит в комплект поставки	PSCAD	

ПАТРОН СО СВЕТОДИОДОМ

	СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
	 X1 — X2	перем.т./пост.т. 12В перем.т./пост.т. 24В перем.т./пост.т. 48В перем.т./пост.т. 110В ПЕРЕМ.Т. 220В	PSC5L12 PSC5L24 PSC5L48 PSC5L110 PSC5L220	



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ | С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

СХЕМА	ФУНКЦИИ	КОД	ГАБАРИТЫ
1 — H3 — 2	0 1.5 6 мм	PL004001	
3 — N0 — 4	0 3.5 6 мм	PL004002	

ПАТРОН BA9s

СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
X1 — X2	Патрон BA9s 250В 2,4 Вт макс. Лампочка не входит в комплект поставки	PL004007	

ПАТРОН СО СВЕТОДИОДОМ

СХЕМА	ПИТАНИЕ	КОД	ГАБАРИТЫ
X1 — X2	перем.т./пост.т. 12В перем.т./пост.т. 24В перем.т./пост.т. 48В перем.т./пост.т. 110В ПЕРЕМ.Т. 220В	PL0045L12 PL0045L24 PL0045L48 PL0045L110 PL0045L220	

КНОПЧНЫЕ СТАНЦИИ с грибковой кнопкой Ø90 | IP66

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОНТАКТ	КОД	ГАБАРИТЫ
С ГРИБКОВОЙ КНОПКОЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ	■	1 — 2	PG1M9W01	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОНТАКТ	КОД	ГАБАРИТЫ
С ГРИБКОВОЙ КНОПКОЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ	■	3 — 4	PG8M9W10	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОНТАКТ	КОД	ГАБАРИТЫ
С ГРИБКОВОЙ КНОПКОЙ БЕЗ ФИКСАЦИИ БЕЗ КОРПУСА	■	1 — 2	PR1M9W01	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Степень защиты EN60529 IP66.
- С двойной изоляцией.
- Количество контактов: макс. 3 шт.
- Кабельный вход с 3 выбивными отверстиями Pg 13,5/M20.
- Температура окружающей среды:
рабочая: -25 +70°C
при хранении: -30 +70°C
- Климатостойкость: IEC 68 2-3, 2-30.
- Идентификация зажимов: EN50013.
- Цвет:

Красная грибковая кнопка;
Желтая крышка;
Черный корпус.

Черная грибковая кнопка;
Серая крышка;
Черный корпус.

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ PEGASUS

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ PEGASUS

КНОПОЧНЫЕ СТАНЦИИ | IP65

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ БЕЗ ФИКСАЦИИ			PQ01RN1	176	1	
			PQ01RN2			

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 БЕЗ ФИКСАЦИИ			PQ01M4N	192	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø60 БЕЗ ФИКСАЦИИ			PQ01M6N	198	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
С 2 КНОПКАМИ	 	 	PQ02B	264	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
С 1 КНОПКОЙ С КНОПКОЙ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ EN ISO 13850	 	 	PQ02A	264	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
С 2 КНОПКАМИ С КНОПКОЙ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ EN ISO 13850	 	 	PQ03B	362	1	

КНОПОЧНЫЕ СТАНЦИИ С КНОПКОЙ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | EN ISO 13850 IP65

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ			PQ01R4N	190	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ			PQ01P4N	192	1	

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ СО СВЕТОДИОДОМ			PQ01P4L ¹	190	1	


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СХЕМА	КОД	МАССА граммы	УПАК. шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø60 НАЖИМНО- ВЫТЯЖНАЯ			PQ01P6N	198	1	


ПРИМЕЧАНИЯ


- Все кнопки аварийной остановки изготовлены в соответствии с европейскими и американскими требованиями.
- EN ISO 13850: Безопасность машин - Аварийная остановка. Функциональные требования - Принципы проектирования.
- IEC/EN6097-5-1.
- Соответствуют требованиям стандарта IEC/EN60204-1: Безопасность машин - Электрооборудование машин и механизмов - Основные принципы.
- Все кнопки сконструированы с механической системой "накопления нагрузки", гарантирующей срабатывание и сцепление или блокировку в положении «включено». Использование нормально замкнутого контакта с положительным размыканием и наличие в некоторых моделях визуального оповещения при нажатии на кнопку, обеспечивают максимальную степень надежности этого типа толкателей.


¹ Указать код электропитания: для перем.т./пост.т. 12В, 24В, 48В, 110В = L12, L24, L48, L110; для 220В = L220

КОРПУСА КНОПОЧНЫХ СТАНЦИЙ | IP65



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ01K	134	1	
	■	PQ01KGN			


ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ02K	174	1	
	■	PQ02KGN			

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ03K	214	1	
	■	PQ03KGN			

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ04K	256	1	
	■	PQ04KGN			


КОРПУСА КНОПОЧНЫХ СТАНЦИЙ | IP65

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ05K	296	1	
	■	PQ05KGN			

ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ КРЫШКИ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	■	PQ06K	386	1	
	■	PQ06KGN			

ТЕХНИЧЕСКИЕ

- Материал: термостойкий АБС.
- Самогасящийся, класс V0 UL94.
- Степень защиты EN60529 IP65.
- С двойной изоляцией .
- Цвет: Черный корпус; Желтая крышка; Серая крышка.
- Кабельный вход с выбивной мембраной:
 - с одним отверстием: 1 M16 + 1 M20; с 2 - 5 отверстиями: 2 M20;
 - с 6 отверстиями 1 M20 + 1 M25.


МОНТАЖ


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖА НА
НА DIN-РЕЙКУ



ОПИСАНИЕ	КОД
МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ EN50022 ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КОРОБОВ 46 ММ.	11708351



ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ

ДЛЯ УТАПЛИВАЕМЫХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
PEGASUS	PCR



ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
PEGASUS	PCS



ДЛЯ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

PEGASUS	КОД
PPDN-PPDL	PCD
PPMN	PCM
PPDNR-PPDLR	PCN



ПРИВОД ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОНТАКТА



ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ КНОПОК С ФИКСАЦИЕЙ / БЕЗ ФИКСАЦИИ	PAC

КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛАМПОЧЕК



КОД
PCF

ЗАГЛУШКА Ø22,5



КОД
PTRN8

ОПОРА КОНТАКТОВ



ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8	ДЛЯ 5 КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8-5

КОНТАКТЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ И ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ



ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ФАСТОН 6,3x0,8	11708341	PCB	11708235

ДЛЯ ВИНТОВЫХ КОНТАКТОВ PL

ТОЛКАТЕЛИ Ø22

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2/I
	■	PPRN1/O
	■	PPRN2/II
	■	PPRN2/START
	■	PPRN1/STOP

СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2/ON
	■	PPRN1/OFF
	■	PPRN5/F
	■	PPRN8/F

По заказу поставляются с другими символами, с надписями на различных языках и различных цветов.

КРУГЛЫЙ ШИЛЬДИК "АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКИ"



ОПИСАНИЕ	НАДПИСИ	КОД
Алюминиевый Ø60 Желтый фон Черные надписи Масса 3,5 гр. Упаковка по 10 шт.	(БЕЗ НАДПИСИ)	PTE
	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ	PTE/I

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.

ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДПИСИ



КОД
PPTN8

ШИЛЬДИК



НАДПИСЬ	КОД
(БЕЗ НАДПИСИ)	PTA00
ПУСК	PTA01
ОСТАНОВКА	PTA02
I O II	PTA03
O I	PTA04
ЗАКРЫТЬ	PTA05
ОТКРЫТЬ	PTA06
АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА/ РУЧНОЙ	PTA07
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	PTA08
ВПЕРЕД	PTA09
НАЗАД	PTA10
EIN	PTA11
AUS	PTA12
ОСТАНОВКА	PTA13
ПУСК	PTA14
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	PTA15
I • O • II	PTA16
АВТОМ О РУЧН	PTA17
ВКЛ - ВЫКЛ	PTA18
РУЧН ВЫКЛ АВТОМАТ	PTA26
ВПЕРЕД ВЫКЛ НАЗАД	PTA27
ВКЛ ВЫКЛ	PTA28
	PTA29



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	690*	690*
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp	кВ	4*	4*
Рабочая частота	Гц	50/60*	50/60*
Номинальный тепловой ток Ith	A	16*	16*
Номинальный тепловой ток Ithe	A	10*	10*
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie:		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
AC15: переменный ток	B	24 60 110 230 400 440 500 690	24 60 110 240 400 440 500 690
	A	16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1	16* 12 5 5* 4 4 4* 2*
DC13: постоянный ток	B	24 48 60 110 220	24 48 60 110 250
	A	2* 1,2 0,85 0,4 0,25*	2 2* 1* 0,4 0,4*
Условный ток короткого замыкания	A	1000*	1000*
Плавкий предохранитель класса gG	500В	10A*	10A*
Сопротивление контактов	мОм	< 25	< 25
Срабатывание контактов		Медл. срабатывание с двойным размыканием	Медл. срабатывание с двойным размыканием
Тип контакта		НЗ контакт с позитивным размыканием	НЗ контакт с позитивным размыканием
Сила нажатия		4N	4N
Электрическая износостойкость AC15	млн циклов	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25
ХАРАКТЕРИСТИКИ UL 508		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
Общее назначение		10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.	10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.
Назначение (HD) Heavy Duty		A600-Q600	A600-Q600

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С ОДНИМ СВЕТОДИОДОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		BA9s	СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		DIRETTA PL004007 PCWAD-PSCAD	СВЕТОДИОД PL004.L. PCW.L.-PSC.L.
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	690*	400
Номинальное рабочее напряжение Ue	B	400* 300 ■	перем.т./пост.т. 12-24
	B	-	перем.т./пост.т. 48
	B	-	перем.т./пост.т. 110
	B	-	AC 220
Номинальная мощность, макс.	Вт	2,4* 2,5 ■	-
Питание		перем.т./пост.т.	-
Ламповый патрон		BA9s	-


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ	UL - IMQ - CCC - EAC - R.I.NA
Соответствие нормам	IEC/EN60947-5-1, UL508
Степень защиты	EN 60529 IP65: Кнопки и переключатели, джойстики, сигнальные лампы IP66/IP67/IP69K: Грибковые кнопки аварийной остановки EN ISO 13850 IP40: Многофункциональные кнопки IP66: Кнопки с защитными колпачками Тип 1 IP65: Кнопочные станции, корпуса IP66: Грибковые и прочие кнопки Ø90 IP20: Контакты PCW.,PL. IP00:PSC.
Соответствует UL50	EN 60529
Группа материалов (изоляция)	EN60947-1 II
Класс загрязнения	EN60947-1 3
Огнестойкость	UL94 V0: части под напряжением
Температура окружающей среды	°C Рабочая: -25 +70 °C При хранении: -30 +70
Климатостойкость	IEC68, Часть 2-3 Пост. жаркий влажный IEC68, Часть 2-30 Период. жаркий влажный
Идентификация зажимов	EN50013
Соединения:	
Калибр зажима	A2
Винтовой зажим	M3,5
Момент затяжки	1,2 Нм - EN60947-1 - 12 lb.in. UL508
Сечение проводников:	
Провод гибкий и жесткий	1 шт. мин./макс. мм² 2 шт. мин./макс. мм² AWG
1/2,5 винтовые зажимы, 0,5-2,5 пружинные зажимы	
1/2,5 винтовые зажимы, 0,5-2,5 пружинные зажимы	
20-12 винтовые зажимы, 20-12 пружинные зажимы	
Механическая износостойкость:	
Кнопки без фиксации без подсветки	3
с грибовой кнопкой	млн циклов
Кнопки без фиксации с подсветкой	1
Нажимные кнопки без подсветки	1
Селекторные переключатели без подсветки	1
Селекторные переключатели с подсветкой,	0,5
кнопки с фиксацией с подсветкой, джойстики	
Кнопки аварийной остановки с фиксацией	0,3

■ Значения утверждены UL

* Значения утверждены IMQ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




МОНТАЖ

- Модульная компоновка.
- Шаблон для сверления отверстий согласно IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007.

CENELEC EN50007

- Толщина панели от 1 до 6 мм.
- При необходимости блокировка вращения может быть удалена отверткой.





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
СЕРИЯ ORION

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION | BLACK LINE

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION | BLACK LINE

КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP65



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRN1BL	30	10	
	■	PPRN2BL	30	10	
	■	PPRN3BL	30	10	
	■	PPRN4BL	30	10	
	■	PPRN5BL	30	10	
	■	PPRN8BL	30	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSN1BL	31	10	
	■	PPSN2BL	31	10	
	■	PPSN3BL	31	10	
	■	PPSN4BL	31	10	
	■	PPSN5BL	31	10	
	■	PPSN8BL	31	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА ø40	■	PPFN1M4NBL	45	10	
	■	PPFN2M4NBL	45	10	
	■	PPFN3M4NBL	45	10	

КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP65



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRL1BL	30	10	
	■	PPRL2BL	30	10	
	■	PPRL3BL	30	10	
	■	PPRL4BL	30	10	
	■	PPRL5BL	30	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSL1BL	31	10	
	■	PPSL2BL	31	10	
	■	PPSL3BL	31	10	
	■	PPSL4BL	31	10	
	■	PPSL5BL	31	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
ГРИБКОВАЯ КНОПКА ø40	■	PPFL1M4NBL	43	10	

СИГН. С ПОДСВЕТКОЙ



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
СВЕТОФИЛЬТР С ПОДСВЕТКОЙ ПЛОСКИЙ	■	PLSL1NL	30	10	
	■	PLSL2NL	30	10	
	■	PLSL3NL	30	10	
	■	PLSL4NL	30	10	
	■	PLSL5NL	30	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP65



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDNBL	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDNSBL	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА		PPMNSBL	40	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP65



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDLBL	38	10	
		PPDLBL.1	38	10	



ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDLSBL	38	10	


СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22 | IP65

С РУКОЯТКОЙ

С РУКОЯТКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ

С КЛЮЧОМ



ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
 90°	■	PSMB1D0BL	■	PSML1D0BL		*		PSCR8D0CBL
	■	PSMB2D0BL	■	PSML2D0BL				
	■	PSMB3D0BL	■	PSML3D0BL			*	PSCR8D0EBL
	■	PSMB4D0BL	■	PSML4D0BL			*	PSCR8D0NBL
	■	PSMB5D0BL	■	PSML5D0BL		*	*	
	■	PSMB8D0BL	■					
 45°	■	PSMB1D1BL	■	PSML1D1BL		*		PSCR8D1CBL
	■	PSMB2D1BL	■	PSML2D1BL				
	■	PSMB3D1BL	■	PSML3D1BL			*	PSCR8D1EBL
	■	PSMB4D1BL	■	PSML4D1BL			*	PSCR8D1NBL
	■	PSMB5D1BL	■	PSML5D1BL		*	*	
	■	PSMB8D1BL	■					
 45°	■	PSMB1D2BL	■	PSML1D2BL				PSCR8D2CBL
	■	PSMB2D2BL	■	PSML2D2BL				
	■	PSMB3D2BL	■	PSML3D2BL				
	■	PSMB4D2BL	■	PSML4D2BL				
	■	PSMB5D2BL	■	PSML5D2BL				
	■	PSMB8D2BL	■					
 45°	■	PSMB1T0BL	■	PSML1T0BL	*	*		PSCR8T0CBL
	■	PSMB2T0BL	■	PSML2T0BL	*		*	PSCR8T0ABL
	■	PSMB3T0BL	■	PSML3T0BL	*	*	*	PSCR8T0EBL
	■	PSMB4T0BL	■	PSML4T0BL	*	*	*	PSCR8T0GBL
	■	PSMB5T0BL	■	PSML5T0BL	*	*	*	PSCR8T0HBL
	■	PSMB8T0BL	■		*	*	*	PSCR8T0KBL
 45°	■	PSMB1T3BL	■	PSML1T3BL		*		PSCR8T3CBL
	■	PSMB2T3BL	■	PSML2T3BL				
	■	PSMB3T3BL	■	PSML3T3BL				
	■	PSMB4T3BL	■	PSML4T3BL				
	■	PSMB5T3BL	■	PSML5T3BL				
	■	PSMB8T3BL	■					
 45°	■	PSMB1T2BL	■	PSML1T2BL		*		PSCR8T2CBL
	■	PSMB2T2BL	■	PSML2T2BL				
	■	PSMB3T2BL	■	PSML3T2BL	*			PSCR8T2ABL
	■	PSMB4T2BL	■	PSML4T2BL				
	■	PSMB5T2BL	■	PSML5T2BL	*	*		PSCR8T2HBL
	■	PSMB8T2BL	■					
 45°	■	PSMB1T1BL	■	PSML1T1BL		*		PSCR8T1CBL
	■	PSMB2T1BL	■	PSML2T1BL				
	■	PSMB3T1BL	■	PSML3T1BL			*	PSCR8T1EBL
	■	PSMB4T1BL	■	PSML4T1BL			*	
	■	PSMB5T1BL	■	PSML5T1BL		*	*	PSCR8T1NBL
	■	PSMB8T1BL	■					

ТОЛКАТЕЛИ Ø22 | IP65

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД	СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2BL/I		■	PPRN2BL/ON
	■	PPRN1BL/O		■	PPRN1BL/OFF
	■	PPRN2BL/II		■	PPRN5BL/F
	■	PPRN2BL/START		■	PPRN8BL/F
	■	PPRN1BL/STOP			


По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.


■ В заказе на переключатели без подсветки с возможностью включения среднего контакта заменить букву "B" буквой "C": PSMB1CDO или PSCR8SDE


■ В заказе на переключатели с поворотом вправо/влево заменить буквы "DO" буквами "SD": PSMB1SDO или PSCR8SDE

КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP67-IP69K

БЕЗ ФИКСАЦИИ


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRN1GL	30	10	
		■	PPRN2GL	30	10	
		■	PPRN3GL	30	10	
		■	PPRN4GL	30	10	
		■	PPRN5GL	30	10	
		■	PPRN8GL	30	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSN1GL	31	10	
		■	PPSN2GL	31	10	
		■	PPSN3GL	31	10	
		■	PPSN4GL	31	10	
		■	PPSN5GL	31	10	
		■	PPSN8GL	31	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFN1M4NGL	45	10	
		■	PPFN2M4NGL	45	10	
		■	PPFN3M4NGL	45	10	

КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP67-IP69K


БЕЗ ФИКСАЦИИ

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА УТАПЛИВАЕМАЯ	■	PPRL1GL	30	10	
		■	PPRL2GL	30	10	
		■	PPRL3GL	30	10	
		■	PPRL4GL	30	10	
		■	PPRL5GL	30	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ВЫСТУПАЮЩАЯ	■	PPSL1GL	31	10	
		■	PPSL2GL	31	10	
		■	PPSL3GL	31	10	
		■	PPSL4GL	31	10	
		■	PPSL5GL	31	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40	■	PPFL1M4NGL	43	10	


СИГН. С ПОДСВЕТКОЙ

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	СВЕТОФИЛЬТР С ПОДСВЕТКОЙ ПЛОСКИЙ	■	PLSL1NL	30	10	
		■	PLSL2NL	30	10	
		■	PLSL3NL	30	10	
		■	PLSL4NL	30	10	
		■	PLSL5NL	30	10	


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | БЕЗ ПОДСВЕТКИ | IP67-IP69K


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDNGL	38	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDNSGL	38	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА		PPMNSGL	40	10	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ Ø22 | С ПОДСВЕТКОЙ | IP67-IP69K

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ		PPDLGL	38	10	
			PPDLGL.1	38	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА шт.	ГАБАРИТЫ
	КНОПКА ДВОЙНАЯ ВЫСТУПАЮЩАЯ		PPDLSGL	38	10	

СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22 | IP67-IP69K

С РУКОЯТКОЙ

С РУКОЯТКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ

С КЛЮХОМ



ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
	■	PSMB1D0GL	■	PSML1D0GL		*		PSCR8D0CGL
	■	PSMB2D0GL	■	PSML2D0GL				
	■	PSMB3D0GL	■	PSML3D0GL			*	PSCR8D0EGL
	■	PSMB4D0GL	■	PSML4D0GL			*	
	■	PSMB5D0GL	■	PSML5D0GL		*	*	PSCR8D0NGL
	■	PSMB8D0GL						
	■	PSMB1D1GL	■	PSML1D1GL		*		PSCR8D1CGL
	■	PSMB2D1GL	■	PSML2D1GL				
	■	PSMB3D1GL	■	PSML3D1GL			*	PSCR8D1EGL
	■	PSMB4D1GL	■	PSML4D1GL			*	
	■	PSMB5D1GL	■	PSML5D1GL		*	*	PSCR8D1NGL
	■	PSMB8D1GL						
	■	PSMB1D2GL	■	PSML1D2GL		*		PSCR8D2CGL
	■	PSMB2D2GL	■	PSML2D2GL				
	■	PSMB3D2GL	■	PSML3D2GL				
	■	PSMB4D2GL	■	PSML4D2GL				
	■	PSMB5D2GL	■	PSML5D2GL				
	■	PSMB8D2GL						
	■	PSMB1T0GL	■	PSML1T0GL		*		PSCR8T0CGL
	■	PSMB2T0GL	■	PSML2T0GL	*		*	PSCR8T0AGL
	■	PSMB3T0GL	■	PSML3T0GL	*	*	*	PSCR8T0EGL
	■	PSMB4T0GL	■	PSML4T0GL	*	*	*	PSCR8T0GGL
	■	PSMB5T0GL	■	PSML5T0GL	*	*	*	PSCR8T0HGL
	■	PSMB8T0GL			*	*	*	PSCR8T0KGL
	■	PSMB1T3GL	■	PSML1T3GL		*		PSCR8T3CGL
	■	PSMB2T3GL	■	PSML2T3GL				
	■	PSMB3T3GL	■	PSML3T3GL				
	■	PSMB4T3GL	■	PSML4T3GL				
	■	PSMB5T3GL	■	PSML5T3GL				
	■	PSMB8T3GL						
	■	PSMB1T2GL	■	PSML1T2GL		*		PSCR8T2CGL
	■	PSMB2T2GL	■	PSML2T2GL				
	■	PSMB3T2GL	■	PSML3T2GL	*			PSCR8T2AGL
	■	PSMB4T2GL	■	PSML4T2GL				
	■	PSMB5T2GL	■	PSML5T2GL	*	*		PSCR8T2HGL
	■	PSMB8T2GL						
	■	PSMB1T1GL	■	PSML1T1GL		*		PSCR8T1CGL
	■	PSMB2T1GL	■	PSML2T1GL				
	■	PSMB3T1GL	■	PSML3T1GL			*	PSCR8T1EGL
	■	PSMB4T1GL	■	PSML4T1GL			*	
	■	PSMB5T1GL	■	PSML5T1GL		*	*	PSCR8T1NGL
	■	PSMB8T1GL						

ТОЛКАТЕЛИ Ø22 | IP67-IP69K

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД	СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2GL/I		■	PPRN2GL/ON
	■	PPRN1GL/O		■	PPRN1GL/ВЫКЛ.
	■	PPRN2GL/II		■	PPRN5GL/F
	■	PPRN2GL/START		■	PPRN8GL/F
	■	PPRN1GL/STOP			

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.


■ В заказе на переключатели без подсветки с возможностью включения среднего контакта заменить букву "B" буквой "C": PSMB1CDO или PSCR8SDE
■ В заказе на переключатели с поворотом вправо/влево заменить буквы "DO" буквами "SD": PSMB1SDO или PSCR8SDE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | СЕРИЯ ORION

АДАПТЕР ДЛЯ МОНТАЖА НА
НА DIN-РЕЙКУ



ОПИСАНИЕ	КОД
МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ EN50022 ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КОРБОВ 46 MM.	11708351



ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ

ДЛЯ УТАПЛИВАЕМЫХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
ORION	PCRNЛ



ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК

ОПИСАНИЕ	КОД
ORION	PCSNЛ



ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

ORION	КОД
PPDNGL-PPDLGL	PCDNL
PPMNGL	PCMNL
PPDNRL-PPDLRGL	PCNNL



ПРИВОД ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОНТАКТА



ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ GL, BL СЕРИИ	11708555

КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛАМПОЧЕК



КОД
PCF

ЗАГЛУШКА
ОТВЕРСТИЯ Ø22,5



КОД
PTRN8

ОПОРА КОНТАКТОВ



ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8	ДЛЯ 5 КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8-5

КОНТАКТЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ И ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ



ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ФАСТОН 6,3x0,8	11708341	PCB	11708235

ДЛЯ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ КОНТАКТОВ PL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | СЕРИЯ ORION

КРУГЛЫЙ ШИЛЬДИК "АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКИ"



ОПИСАНИЕ	НАДПИСИ	КОД
Алюминиевый Ø60 Желтый фон Черные надписи Масса 3,5 гр. Упаковка по 10 шт.	(БЕЗ НАДПИСИ)	PTE
	АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ	PTE/I

По заказу поставляются с другими символами, надписями на различных языках и различных цветов.



КОД
PPTN8

ШИЛЬДИК




НАДПИСЬ	КОД
(БЕЗ НАДПИСИ)	PTA00
ПУСК	PTA01
ОСТАНОВКА	PTA02
I O II	PTA03
O I	PTA04
ЗАКРЫТЬ	PTA05
ОТКРЫТЬ	PTA06
АВАРИЙНЫЙ	PTA07
РУЧНОЙ	PTA08
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	PTA09
ВПЕРЕД	PTA10
НАЗАД	PTA11
EIN	PTA12
AUS	PTA13
ОСТАНОВКА	PTA14
ПУСК	PTA15
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	PTA16
I • O • II	PTA17
АВТОМ О РУЧН	PTA18
ВКЛ - ВЫКЛ	PTA26
РУЧН ВЫКЛ АВТОМАТ	PTA27
ВПЕРЕД ВЫКЛ НАЗАД	PTA28
ВКЛ ВЫКЛ	PTA29

ИСПОЛНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА: NICKEL LINE



Аппаратура управления линии Grey Line серии Orion может оснащаться зажимным кольцом линии Nickel Line.

В заказе на зажимное кольцо Nickel Line заменить буквы "GL" буквами "NL":
PPRN1GL (Grey Line) > PPRN1NL (Nickel Line)



• ВЫСОКОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО: Black Line / Grey Line

Аппаратура управления линий Black Line и Grey Line серии Orion может оснащаться высоким зажимным кольцом.



Black Line
Серия Orion



Grey Line
Серия Orion

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ ORION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	690*	690*
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp	кВ	4*	4*
Рабочая частота	Гц	50/60*	50/60*
Номинальный тепловой ток Ith	A	16*	16*
Номинальный тепловой ток Ithe	A	10*	10*
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie:		PL004001-PL004002	PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10
AC15: Переменный ток	B	24 60 110 230 400 440 500 690	24 60 110 240 400 440 500 690
	A	16* 12 8 6 4,5 3,5 1* 1	16* 12 5 5* 4 4 4* 2*
DC13: Постоянный ток	B	24 48 60 110 220	24 48 60 110 250
	A	2* 1,2 0,85 0,4 0,25*	2 2* 1* 0,4 0,4*
Условный ток короткого замыкания	A	1000*	1000*
Плавкий предохранитель класса gG	500B	10A*	10A*
Сопротивление контактов	мОм	< 25	< 25
Режим работы контактов		Медл. срабатывание с двойным размыканием	Медл. срабатывание с двойным размыканием
Тип контакта		НЗ контакт с позитивным размыканием	Контакт НЗ с позитивным размыканием
Сила нажатия		4N	4N
Электрическая износостойкость AC15	млн циклов	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25
ХАРАКТЕРИСТИКИ UL 508		PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10	
Общее назначение		10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.	10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.
Назначение (HD) Heavy Duty		A600-Q600	A600-Q600

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С ОДНИМ СВЕТОДИОДОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		СВЕТОДИОД
		СВЕТОДИОД PL004.L. PCWL-PSC.L.
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	400
Номинальное рабочее напряжение Ue	B	перем.т./пост.т. 12-24
	B	перем.т./пост.т. 48
	B	перем.т./пост.т. 110
	B	AC 220
Номинальная мощность, макс.	Вт	-
Питание		-
Ламповый патрон		-


СЕРТИФИКАТЫ

Соответствие нормам		IEC/EN60947-5-1, UL508
Степень защиты	EN 60529 BLACK LINE EN 60529 GREY LINE Соответствует UL50	IP65: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки IP66/IP67/IP69K: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки
Группа материалов (изоляция)	EN60947-1	Тип 1
Класс загрязнения	EN60947-1	II
Огнестойкость	UL94	3
Температура окружающей среды	°C	VO: части под напряжением
	°C	Рабочая: -25 +70
Климатостойкость	IEC68, Часть 2-3 IEC68, Часть 2-30	При хранении: -30 +70
Механическая износостойкость:		Пост. жаркий влажный
Кнопки без фиксации без подсветки	млн циклов	Период. жаркий влажный
с грибовой кнопкой		3
Кнопки без фиксации с подсветкой		1
Селекторные переключатели без подсветки		1
Селекторные переключатели с подсветкой		0,5
Кнопка аварийного останова с фиксацией		0,3

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


МОНТАЖ

- Модульная компоновка.
- Шаблоны для сверления отверстий согласно IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007.



CENELEC EN50007

- Толщина панели от 1 до 6 мм.
- При необходимости блокировка вращения может быть удалена отверткой.





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.





УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
СЕРИЯ NEMA

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ NEMA


АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ | СЕРИЯ NEMA


КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ Ø22 | EN ISO 13850 | NEMA 4-4X


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø30 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	■	PPFN1R3N4X	42	10	


	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø30 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ С ОКОШКОМ	■	PPFN1R3S4X	44	10	


КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ Ø22 | EN ISO 13850 | NEMA 4-4X

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	■	PPFN1R4N4X	44	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ С ОКОШКОМ	■	PPFN1R4S4X	46	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА КЛЮЧ	■	PPFN1C4NX4X (не EN ISO 13850)	76	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ НАЖИМНО-	■	PPFN1P4N4X	44	10	

	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	КОД	МАССА граммы	УПАКОВКА, шт.	ГАБАРИТЫ
	ГРИБКОВАЯ КНОПКА Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ НАЖИМНО-	■	PPFN1P4S4X	46	10	

ПРИМЕЧАНИЯ



- Все кнопки аварийной остановки изготовлены в соответствии с европейскими и американскими требованиями.
- EN ISO 13850: Безопасность машин - Аварийный останов. Функциональные требования - Принципы проектирования.
- IEC/EN6097-5-1.
- Соответствуют требованиям стандарта IEC/EN60204-1: Безопасность машин - Электрооборудование машин и механизмов - Основные принципы.
- Все кнопки сконструированы с механической системой "накопления нагрузки", гарантирующей срабатывание и сцепление или блокировку в положении «включено». Использование нормально замкнутого контакта с положительным размыканием и наличие в некоторых моделях визуального оповещения при нажатии на кнопку, обеспечивают максимальную степень надежности этого типа толкателей.

СЕЛЕКТОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Ø22 | NEMA 4-4X

С РУКОЯТКОЙ

С РУКОЯТКОЙ С ПОДСВЕТКОЙ

С КЛЮЧОМ



ПОЗИЦИИ	ЦВЕТ	КОД	ЦВЕТ	КОД	ИЗВЛЕЧ. КЛЮЧА			КОД
					лево	0	право	
	■	PSMB1DOGL4X	■	PSML1DOGL4X		*		PSCR8D0CGL4X
	■	PSMB2DOGL4X	■	PSML2DOGL4X			*	PSCR8D0EGL4X
	■	PSMB3DOGL4X	■	PSML3DOGL4X			*	PSCR8D0NGL4X
	■	PSMB4DOGL4X	■	PSML4DOGL4X			*	
	■	PSMB5DOGL4X	■	PSML5DOGL4X			*	
	■	PSMB8DOGL4X	■				*	
	■	PSMB1D1GL4X	■	PSML1D1GL4X		*		PSCR8D1CGL4X
	■	PSMB2D1GL4X	■	PSML2D1GL4X			*	PSCR8D1EGL4X
	■	PSMB3D1GL4X	■	PSML3D1GL4X			*	PSCR8D1NGL4X
	■	PSMB4D1GL4X	■	PSML4D1GL4X			*	
	■	PSMB5D1GL4X	■	PSML5D1GL4X			*	
	■	PSMB8D1GL4X	■				*	
	■	PSMB1D2GL4X	■	PSML1D2GL4X		*		PSCR8D2CGL4X
	■	PSMB2D2GL4X	■	PSML2D2GL4X			*	
	■	PSMB3D2GL4X	■	PSML3D2GL4X			*	
	■	PSMB4D2GL4X	■	PSML4D2GL4X			*	
	■	PSMB5D2GL4X	■	PSML5D2GL4X			*	
	■	PSMB8D2GL4X	■				*	
	■	PSMB1T0GL4X	■	PSML1T0GL4X	*	*	*	PSCR8T0CGL4X
	■	PSMB2T0GL4X	■	PSML2T0GL4X	*	*	*	PSCR8T0AGL4X
	■	PSMB3T0GL4X	■	PSML3T0GL4X	*	*	*	PSCR8T0EGL4X
	■	PSMB4T0GL4X	■	PSML4T0GL4X	*	*	*	PSCR8T0GGL4X
	■	PSMB5T0GL4X	■	PSML5T0GL4X	*	*	*	PSCR8T0HGL4X
	■	PSMB8T0GL4X	■		*	*	*	PSCR8T0KGL4X
	■	PSMB1T3GL4X	■	PSML1T3GL4X		*		PSCR8T3CGL4XL
	■	PSMB2T3GL4X	■	PSML2T3GL4X			*	
	■	PSMB3T3GL4X	■	PSML3T3GL4X			*	
	■	PSMB4T3GL4X	■	PSML4T3GL4X			*	
	■	PSMB5T3GL4X	■	PSML5T3GL4X			*	
	■	PSMB8T3GL4X	■				*	
	■	PSMB1T2GL4X	■	PSML1T2GL4X		*		PSCR8T2CGL4X
	■	PSMB2T2GL4X	■	PSML2T2GL4X			*	PSCR8T2AGL4X
	■	PSMB3T2GL4X	■	PSML3T2GL4X			*	PSCR8T2HGL4X
	■	PSMB4T2GL4X	■	PSML4T2GL4X			*	
	■	PSMB5T2GL4X	■	PSML5T2GL4X			*	
	■	PSMB8T2GL4X	■				*	
	■	PSMB1T1GL4X	■	PSML1T1GL4X		*		PSCR8T1CGL4X
	■	PSMB2T1GL4X	■	PSML2T1GL4X			*	PSCR8T1EGL4X
	■	PSMB3T1GL4X	■	PSML3T1GL4X			*	PSCR8T1NGL4X
	■	PSMB4T1GL4X	■	PSML4T1GL4X			*	
	■	PSMB5T1GL4X	■	PSML5T1GL4X			*	
	■	PSMB8T1GL4X	■				*	

ТОЛКАТЕЛИ Ø22 | NEMA 4-4X

УТАПЛИВАЕМЫЕ КНОПКИ БЕЗ ФИКСАЦИИ - БЕЗ ПОДСВЕТКИ



СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД	СИМВОЛЫ	ЦВЕТ	КОД
	■	PPRN2GL4X/I		■	PPRN2GL4X/ON
	■	PPRN1GL4X/O		■	PPRN1GL4X/OFF
	■	PPRN2GL4X/II		■	PPRN5GL4X/F
	■	PPRN2GL4X/START		■	PPRN8GL4X/F
	■	PPRN1GL4X/STOP			

По заказу поставляются с другими символами, с надписями на различных языках и различных цветов.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | NEMA 4-4X

ПРИВОД ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОНТАКТА



ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ СЕРИИ NEMA 4X	11708555

КЛЮЧ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛАМПОЧЕК



КОД
PCF

ОПОРА КОНТАКТОВ



ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ДЛЯ КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ КОНТАКТНЫЕ PL, PCW, PSC	PPELN8	ДЛЯ 5 КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ PL, PCW, PSC	PPELN8-5

КОНТАКТЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ И ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ




ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД
ФАСТОН 6,3x0,8	11708341	PCB	11708235

ИСПОЛНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

• ВЫСОКОЕ ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО NEMA

Аппаратура управления серии NEMA
может оснащаться высоким зажимным
кольцом.



Серия
NEMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1			PL004001-PL004002									PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10									
Номинальное напряжение изоляции Ui			690*									690*									
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp			4*									4*									
Рабочая частота			50/60*									50/60*									
Номинальный тепловой ток Ith			16*									16*									
Номинальный тепловой ток Ithe			10*									10*									
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie:			PL004001-PL004002									PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10									
AC15: Переменный ток			B	24	60	110	230	400	440	500	690	B	24	60	110	240	400	440	500	690	
			A	16*	12	8	6	4,5	3,5	1*	1	A	16*	12	5	5*	4	4	4*	2*	
DC13: Постоянный ток			B	24		48		60		110	220	B	24		48		60		110	250	
			A	2*		1,2		0,85		0,4	0,25*	A	2		2*		1*		0,4	0,4*	
Условный ток короткого замыкания			A	1000*									1000*								
Плавкий предохранитель класса gG			500B	10A*									10A*								
Сопротивление контактов			MOm	< 25									< 25								
Режим работы контактов				Медл. срабатывание с двойным размыканием									Медл. срабатывание с двойным размыканием								
Тип контакта				НЗ контакт с позитивным размыканием									НЗ контакт с позитивным размыканием								
Сила нажатия				4N									4N								
Электрическая износостойкость AC15			млн циклов	1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25									1A/1,5 - 2A/0,5 - 3A/0,25								
ХАРАКТЕРИСТИКИ UL 508			PL004001-PL004002									PCW01-PCW10 / PSC01-PSC10									
Общее назначение				10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.									10A-600В перем.т. - 2,5A-125В пост.т.								
Назначение (HD) Heavy Duty				A600-Q600									A600-Q600								

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С ОДНИМ

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА С ОДНИМ		СВЕТОДИОД
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС/EN 60947-5-1		СВЕТОДИОД PL004.L PCW.L-PSC.L.
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	400
Номинальное рабочее напряжение Ue	B	перем.т./пост.т. 12-24
	B	перем.т./пост.т. 48
	B	перем.т./пост.т. 110
	B	AC 220
Номинальная мощность, макс.	Bт	-
Питание		-
Ламповый патрон		-


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ	UL
Соответствие нормам	UL508, CSA 22.2
Степень защиты	NEMA 4-4X: Кнопки и переключатели, многофункциональные кнопки
	Кнопки аварийного останова EN ISO 13850
	Тип 1-4-4X
	II
	3
	Рабочая: -25 +70
	При хранении: -30 +70
	Пост. жаркий влажный
	Период. жаркий влажный
	3
	1
	1
	0,5
	0,3

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


МОНТАЖ

- Модульная компоновка.
- Шаблоны для сверления отверстий согласно IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007.



CENELEC EN50007

- Толщина панели от 1 до 6 мм.
- При необходимости блокировка вращения может быть удалена отверткой.





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.




GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



ПОТЕНЦИОМЕТРЫ И
ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ RJ45 - USB

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ

- Потенциометр в стандартном блоке 22 мм, plug & play, можно сразу монтировать на электрическую панель.
- Потенциометр поставляется в различных исполнениях в зависимости от требуемого омического сопротивления с 3-полюсной клеммной коробкой и простым пружинистым соединением. Данная технология позволяет быстро и удобно выполнить проводку: для этого достаточно ввести провод в соответствующее отверстие и закрепить его.
- Знак



BLACK LINE	NICKEL LINE
PPPTNBL1K	PPPTNNL1K
PPPTNBL2K5	PPPTNNL2K5
PPPTNBL5K	PPPTNNL5K
PPPTNBL10K	PPPTNNL10K
PPPTNBL50K	PPPTNNL50K
PPPTNBL100K	PPPTNNL100K
PPPTNBL500K	PPPTNNL500K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP67 (IEC 60529) IP69K (ISO 20653)
Температура окружающей среды	-40°C +90°C
Механическая износостойкость	75000 циклов
Диапазон сопротивления	В линии: 1кОм - 0.5МОм
Допуск	В линии: 10%
Линейность (типовая)	± 5 % независим.
Минимальное сопротивление	4Ом на каждом выводе
Номинальная мощность	0.5 Вт при 70°C - 0 Вт при 120°C
Угол поворота ручки	270° ± 10° без поворотного переключателя 240° ± 10° с поворотным переключателем
Изменение контактного сопротивления	1,5% полного сопротивления - 3% полного сопротивления
Макс. постоянное рабочее напряжение	350 В перем.т. между зажимами, в пределах номинальной мощности
Электросхема	

Омическое сопротивление	001K 1000 Ом 02K5 2500 Ом 005K 5000 Ом 010K 10,000 Ом 050K 50,000 Ом 100K 100,000 Ом 500K 500,000 Ом
Справочная норма	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1
Директивы	2006/95/EC Низковольтное оборудование, 2006/42/EC Машины и механизмы, 2004/108/EC ЭМС.



ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ RJ45


- Розетка с разъемом RJ45 для стандартного соединителя диаметром 22 мм "plug & play".
- Позволяет провести Ethernet-кабель через электрическую панель, не открывая ее.
- Защитную резиновую крышку, выполненную заодно с разъемом, невозможно потерять; она защищает от попадания воды и пыли внутрь разъема.
- Знак



BLACK LINE	NICKEL LINE
PP2RJ45BL	PP2RJ45NL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъем	RJ45
Степень защиты	IP67 (IEC 60529)
Температура окружающей среды	-25°C +75°C
Справочная норма	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1
Директивы	2006/95/EC Низковольтное оборудование, 2006/42/EC Машины и механизмы, 2004/108/EC ЭМС.



ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ USB 2.0 - USB 3.0


- Розетка с разъемом USB для стандартного соединителя диаметром 22 мм "plug & play".
- Позволяет провести кабель передачи данных и кабель электропитания через электрическую панель, не открывая ее.
- Защитную резиновую крышку, выполненную заодно с разъемом, невозможно потерять; она защищает от попадания воды и пыли внутрь разъема.
- Знак



BLACK LINE	NICKEL LINE
PP2USB20BL	PP2USB20NL
PP2USB30BL	PP2USB30NL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъем	USB 2.0 - USB 3.0
Степень защиты	IP67 (IEC 60529)
Температура окружающей среды	-25°C +75°C
Справочная норма	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1
Директивы	2006/95/EC Низковольтное оборудование, 2006/42/EC Машины и механизмы, 2004/108/EC ЭМС.



USB 2.0

Розетка USB 2.0 со стандартной скоростью передачи данных. Этот наиболее широко распространенный вид разъема отличается оптимальным соотношением цены и качества.

USB 3.0

Разъем USB 3.0 последнего поколения с повышенной скоростью передачи данных. Обеспечивает максимальную скорость передачи данных; разъем совместим с разъемами USB предыдущих исполнений.




GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ОДИНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДВОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Педальные переключатели одинарные, двойные, с кнопкой аварийной остановки EN ISO 13850 из термопласта.
Предлагаются с электрическими и пневматическими приводами.

IP65

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Применения

Педальные переключатели используются в качестве выключателей привода машин и установок, оставляя руки оператора свободными для выполнения других операций.

Дизайн и порядок эксплуатации

Защитные педальные переключатели из термопласта оснащаются крышкой с кожухом, предотвращающим непроизвольное или случайное срабатывание вследствие падения инструмента или нажатия ногой; резиновые ножки защищают от скольжения, а встроенное механическое устройство блокировки предотвращает срабатывание в случае неполной установки ступни на педаль. Исполнение без устройства блокировки и кожуха для защиты ноги является предпочтительным, если переключатель служит в основном для останова машины. Электрические педальные переключатели могут быть оснащены грибовидной кнопкой аварийного останова для размыкания цепи даже когда педаль нажата; переключение электрического контакта происходит при полностью опущенной педали. Степень защиты одинарных педальных переключателей - IP65, а двойных и с кнопкой аварийного останова - IP54. Все педальные переключатели соответствуют требованиям Директивы по машинам и механизмам и имеют знак соответствия CE.



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Соответствие		IEC/EN60947-5-1								
Номинальное напряжение изоляции Ui	В	690 (класс загрязнения)								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	кВ	4								
Рабочая частота	Гц	50/60								
Номинальный тепловой ток Ith	А	10								
Номинальный рабочий ток Ie:										
AC-15 переменный ток	В	24	60	120	240	400	440	500	690	
	А	16	12	8	6	4,5	3,5	1	1	
DC-13 постоянный ток	В	24	48	60	110	220				
	А	2	1,2	0,85	0,4	0,25				
Условный ток короткого замыкания		1000А - 10А-500V плавкие предохранители								
Сопротивление контактов	м Ом	класса gG								
Режим работы контактов		≤ 25								
Тип контакта		Медл. срабатывание с двойным								
Степень защиты от электрошока	IEC 536	размыканием								
Степень защиты	IEC 529	НЗ контакт с позитивным размыканием								
Температура окружающей среды	°C	рабочая: -25 +70								
	°C	При хранении: -30 +70								
Кабельный ввод		1 центральное отверстие 16,5 - M20 (с протектором)								




ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
	Педальный переключатель с устройством блокировки в исходном положении. Цвет: ■ PANTONE 102C	Медленное срабатывание		Количество	граммы
		1НР	IP7007	1	1.400
		2НР	IP7008	1	1.400
		1НР+1НЗ	IP7007I	1	1.400
		1НР	IP7009	1	1.400
		Двухскоростной 1НР+1НР	IP7015	1	1.400

Изделие предлагается в различных цветовых исполнениях:

Цвет:
■ RAL 7035

Цвет:
■ RAL 5010





ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ОДИНАРНЫЕ

ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ОДИНАРНЫЕ

Педальные переключатели одинарные из термопласта.
Предлагаются с электрическими и пневматическими приводами.

ОДИНАРНЫЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применения


Педальные переключатели используются для пуска и остановки производственных операций и процессов, осуществляемых на оборудовании, которым невозможно управлять вручную. В зависимости от условий, в которых осуществляется производственный процесс, и от режима работы механических органов, предлагаются различные исполнения педальных переключателей. Они находят применение в упаковочном оборудовании, системах хранения и транспортировки, а также в текстильных машинах.

Конфигурации

- С электроприводом, с НР контактами, одинарный, двухскоростной, НЗ контакт с позитивным размыканием.
- С пневмоприводом и 5- и 2-ходовыми клапанами.
- С устройством блокировки для удержания педали в нажатом положении, а контакта - во включенном положении вплоть до расцепления носком ступни.
- Предлагается стойка с ручкой или рукояткой в исполнении с грибковой кнопкой аварийного останова для удобства переноса педального переключателя.

Соответствие		IEC/EN60947-5-1								
Номинальное напряжение изоляции Ui	B	690 (класс загрязнения)								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	kB	4								
Рабочая частота	Гц	50/60								
Номинальный тепловой ток Ith	A	10								
Номинальный рабочий ток Ie:										
AC-15 переменный ток	B	24	60	120	240	400	440	500	690	
	A	16	12	8	6	4,5	3,5	1	1	
DC-13 постоянный ток	B	24	48	60	110	220				
	A	2	1,2	0,85	0,4	0,25				
Условный ток короткого замыкания		1000A - 10A-500B плавкие предохранители								
Сопротивление контактов	m Ом	класса gG								
Режим работы контактов		≤ 25								
Тип контакта		Медл. срабатывание с двойным размыканием								
Степень защиты от электрошока	IEC 536	НЗ контакт с позитивным размыканием								
Степень защиты	IEC 529	Класс II								
Температура окружающей среды	°C	рабочая: -25 +70								
	°C	При хранении: -30 +70								
Кабельный ввод		1 центральное отверстие 16,5 - M20 (с протектором)								


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
	Педальный переключатель с триггерным механизмом без устройства блокировки. Цвет: ■ PANTONE 102C	Медленное срабатывание		Количество	граммы
		1НР	IP7011	1	1.400

ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
	без устройства блокировки. Цвет: ■ RAL 3020	Медленное срабатывание		Количество	граммы
		1НР+1НЗ	IP7006I	1	1.300
	Педальный переключатель с триггерным механизмом без устройства блокировки. Цвет: ■ RAL 3020	1НР+1НЗ	IP7035	1	1.300

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ






ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ОДИНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ОДИНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Педальные переключатели одинарные из термопласта.
Предлагаются с электрическими и пневматическими приводами.

IP54

ОДИНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
	Педальный переключатель с устройством блокировки и грибковой кнопкой аварийной остановки ENI ISO 13850. Цвет: ■ PANTONE 102C	Медленное		Количество	граммы
		1НР	IP7007EM	1	3.900
		Двухскоростной 1НР + 1НР	IP7015EM	1	3.910
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ IP7026 с кнопочной станцией RQ01 с 4 отверстиями с грибковой кнопкой авар. остановки ENI ISO 13850.					



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОДИНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА	ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
	Педальный переключатель пневматический с механизмом блокировки. Цвет: ■ PANTONE 102C	Медленное С 5-ходовым клапаном 1/4"	IP7023	1	1.600	
	Педальный переключатель пневматический с триггерным механизмом без устройства блокировки. Цвет: ■ PANTONE 102C	С 5-ходовым клапаном 1/4"	IP7024	1	1.600	
	Педальный переключатель пневматический с механизмом блокировки. Цвет: ■ PANTONE 102C	С 2-ходовым клапаном 3/2"	IP7032	1	1.600	

Рабочее давление 2:10 бар.



ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ДВОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ДВОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Педальные переключатели двойные с кнопкой аварийной остановки EN ISO 13850 из термопласта.
Предлагаются с электрическими и пневматическими приводами.

IP54



ДВОЙНЫЕ
С ГРИБКОВОЙ КНОПКОЙ
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ EN418

ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
Педальный переключатель с устройством блокировки в исходном положении.	Медленное срабатывание		Количество	граммы
	1НР + 1НР	IP7018EM	1	5.300
	2НР + 2НР	IP7019EM	1	5.300
Цвет: PANTONE 102C				



ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Предлагается двойной педальный переключатель IP7027 с кнопочной станцией PQ04 с 4 отверстиями с грибовой кнопкой авар.останова ENI ISO 13850.




Педальные переключатели двойные с кнопкой аварийного останова EN ISO 13850 из термопласта.

IP54

ДВОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ	КОНТАКТЫ	КОД	УПАКОВКА	МАССА
Педальный переключатель с устройством блокировки в исходном положении.	Медленное срабатывание		Количество	граммы
	1НР + 1НР	IP7018	1	3.100
	2НР + 2НР	IP7019	1	3.100
Цвет: PANTONE 102C				





ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ I КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЗАМЕТКИ


Контактные блоки, грибковая контактная кнопка серии Pegasus.

КОНТАКТНЫЕ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ	КОД	ЦВЕТ	ФУНКЦИИ	СХЕМА					
	Контактные блоки Винтовое соединение.	PL004001	КРАСНЫЙ	0 1,5 6мм	НЗ 1 — 2					
		PL004002	ЗЕЛЕНЫЙ	0 3,5 6мм	НР 3 — 4					
ХАРАКТЕРИСТИКИ IEC/EN60947-5-1 // PL004001 E PL004002										
Номинальное напряжение изоляции Ui		В	690*							
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp		кВ	4*							
Частота		Гц	50/60*							
Номинальный тепловой ток Ith		А	16*							
Номинальный рабочий ток Ithe		А	10							
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК // PL004001 И PL004002										
AC-15 переменный ток		В	24	60	120	240	400	440	500	690
		А	16*	12	8	6	4,5	3,5	1*	1
DC-13 постоянный ток		В	24	48	60	110	220			
		А	2*	1,2	0,85	0,4	0,25*			
Условный ток короткого замыкания		А	1000А*							
Плавкий предохранитель класса gG		500В	10А*							
Сопротивление контактов		м Ом	< 25							
Режим работы контактов		Медл. срабатывание с двойным размыканием								
Тип контакта		НЗ контакт с позитивным размыканием								
Сила нажатия		4N								
Электрическая износостойкость		млн	1А/1,5 - 2А/0,5 - 3А/0,25							
UL508 ХАРАКТЕРИСТИКИ // PL004001 И PL004002										
Номинальное напряжение изоляции Ui		В	10А-600В перем.т.// 2,5А-125В пост.т.							
Ном. импульсное выдерж. напряжение Uimp		кВ	А600-Q600							
			* Значения, утвержденные IMQ							

ГРИБКОВАЯ КНОПКА АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКИ СЕРИЯ PEGASUS

ОПИСАНИЕ		ЦВЕТ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА
Грибковая кнопка аварийной остановки Ø40 РАЗБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ.	Медленное			граммы
	PPFN1R4N	RAL 3020	10	44

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ





ЗАМЕТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

UNITED STATES CANADA
CANADA

UNITED STATES

MEXICO

A word cloud featuring the names of South American countries. The words are arranged in various orientations and sizes against a dark background with faint white grid lines. The most prominent word is "BRASIL" in large yellow letters at the bottom right. Other visible words include "VENEZUELA", "COLOMBIA", "PERU", "GUAYANA", "SURINAME", "FRENCH GUYANA", "ECUADOR", "PANAMA", and "COSTA RICA".

BOLIVIA BRASIL
BOLIVIA
CHILE CHILE CH
BOLIVIA
PARAGUAY
ARG
BRASIL

ARGENTINA

GREENLAND
GREENLAND

ICELAND

[illegible]

KAZAKHSTAN MONGOLIA CHINA

INDIA

BURMA
TAN
BANGLADESH

MALAYSIA

INDONESIA

AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA AUSTRALIA

NEW ZEALAND

ЛОГИСТИКА

Джовенцана Интернешнл построила организацию, состоящую из пяти офисов, для того, чтобы поддерживать всех своих клиентов на мировом рынке.

ОФИСЫ ПРОДАЖ

G.T.R. LLC
Москва, Россия - Офис и Логистика

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Будапешт, Венгрия - Офис и Доставка

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.
Мумбаи, Индия - Офис

GIOVENZANA DEUTSCHLAND
Ганновер, Германия - Офис

GIOVENZANA do Brasil
Сан-Паулу, Бразилия - Офис и Логистика

ФИЛИАЛ

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Дубаи, ОАЭ - Офис и Логистика для Среднего Востока и
Дальнего Востока, включая Китай, Индию, Океанию и Африку

ГОЛОВНОЙ ОФИС

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
Амстердам, Нидерланды - Индустрия и Торговля

ПРОИЗВОДСТВО

G.G.T. Srl
Милан, Италия - Первый Офис

G.G. Space Kft
Будапешт, Венгрия

ИНЖЕНЕРИЯ

Electra Engineering srl
Милан, Италия

СКЛАДЫ

ИТАЛИЯ
ВЕНГРИЯ
РОССИЯ
ДУБАИ ОАЭ
БРАЗИЛИЯ